





Accédez à la stabilité et la longue portée avec la radiofréquence

- Ne nécessite pas d'écran métallique, image de qualité pour tous les sièges de la salle
- Synchronisation par radiofréquences, évitant toute perturbation extérieure
- Lunettes rechargeables / autonomie de 75H
- 56 grammes seulement
- Images lumineuses et couleurs naturelles
- Économie d'énergie grâce à une fonction d'arrêt automatique des lunettes (Auto Off)
- Très confortables grâce à une pièce de nez en caoutchouc et 3 tailles de branches ajustables











Optique





PERFORMANCES

Installation Recommandée	
Type de projecteur	Tous
Écran	Blanc - gain 1.0 / 1.2 /
Émetteur compatible	ActivHub RF50
Performances	
Transmission optique	38%
Contraste stéréoscopique	>940:1
Champ de vision (H, V)	170° - 115°

COMPATIBILITÉ	
Projecteurs 3D	
DCI*	Oui
DLP	Oui
3xDLP	Oui
DILA (JVC, DreamVision, Wolf Cinema)	Oui
SXRD (Sony, Mitsubishi)	Oui
3xLCD (Epson, Panasonic)	Oui
Ecrans Plats 3D	
Plasma	Oui (émetteur RF Volfoni)
TV3D LCD/LED	Oui (émetteur RF Volfoni)
Ecrans et PC 3D LCD	Oui (émetteur RF Volfoni)
Télévisions DLP	Oui (émetteur RF Volfoni)
Ecrans 3D Passifs	Non
Protocoles 3D	
Cinema 3D (IR)	Non
HomeCinema 3D(DLP-Link)	Non
Universal TV3D IR	Non
Universal 3D Computer IR	Non
Volfoni RF 3D	Oui
Bluetooth	Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

* Barco, Christie, Cinemeccanica, Kinoton, Nec

Frame Rates

220 Hz

96 Hz HFR & Home Cinema 3D

120 Hz Sport HFR & 3D-Ready™

144 Hz Triple Flash 3D Cinema

192 Hz HFR Full Comfort

Dual View Mode



SPÉCIFICATIONS

Type de cristal liquide Taille des verres Lumière résiduelle (LEF) Transition (90%)	STN 55X31mm 18,5% 1300μs	
Énergie		
Alimentation Autonomie	Li-Ion 80mAh ou 5V USB 75H (auto OFF)	
Certification		
CE ROHS	Oui Oui	
Lien Synchro		
Fréquence	2400-2483.5 Mhz	
Logistique		
Température de fonctionnement Température de stockage Humidité relative Dimensions produit (LxlxH) Poids produit Garantie	De 0°C à 40°C De -5°C à 50°C De 20% à 80% 180x160x45mm 56 g 1 an	

PACKAGING

		ion

Paire de lunettes Câble micro-USB Lingette microfibre Branches S (enfant), M et L Lingettes antibactériennes Manuel d'utilisation

Accessoires optionnels

Housse de stockage pour 80 lunettes Chargeur pour 40 paires

Poids et Dimensions

Dimensions packaging(LxlxH) 200x115x75mm Poids packaging 180 g VPEG-03100 Référence commande

