

3D ACTIVE

VOLFONI FIT

Lunettes 3D active DLP-Link™



## Profitez des lunettes Volfoni Fit sur votre projecteur 3D DLP sans émetteur additionnel requis

- Lunettes rechargeables / Autonomie de 40H
- Fonctionne avec les projecteurs jusqu'à 144 Hz
- 39 grammes seulement
- Images lumineuses et couleurs naturelles
- Branches pliables

VOLFONI®  
CREATIVE 3D TECHNOLOGY



## PERFORMANCES

### Installation Recommandée

Type de projecteur	DLP «3D Ready»
Écran	Blanc - gain 1.0/1.2/...
Émetteur compatible	Non nécessaire

### Performances

Transmission optique	38%
Contraste stéréoscopique	>1:1200
Champ de vision (H, V)	170° - 115°

## COMPATIBILITÉ

### Projecteurs 3D

DCI*	Non
DLP	Oui (Optimal)
3xDLP	Non
DILA (JVC, DreamVision, Wolf Cinema)	Non
SXRD (Sony, Mitsubishi...)	Non
3xLCD (Epson, Panasonic...)	Non

### Ecrans Plats 3D

Plasma	Non
TV3D LCD/LED	Non
Ecrans et PC 3D LCD	Non
Télévisions DLP	Oui
Ecrans 3D Passifs	Non

### Protocoles 3D

Cinema 3D (IR)	Non
HomeCinema 3D(DLP-Link)	Oui
Universal TV3D IR	Non
Universal 3D Computer IR	Non
Volfoni RF 3D	Non
Bluetooth	Non

### Frame Rates

96 Hz HFR & Home Cinema 3D	Oui
120 Hz Sport HFR & 3D-Ready™	Oui
144 Hz Triple Flash 3D Cinema	Oui

\* Barco, Christie, Cinemeccanica, Kinton, Nec

## SPÉCIFICATIONS

### Optique

Type de cristal liquide	STN
Lumière résiduelle (LEF)	18,5%
Transition (90%)	1300µs

### Énergie

Alimentation	Li-Ion 80mAh
Autonomie	40H (auto OFF)

### Certification

CE	Oui
ROHS	Oui

### Qualification

Texas Instruments	Oui
-------------------	-----

### DLP

Longueur d'onde	Lumière visible
-----------------	-----------------

### Logistique

Température de fonctionnement	De 0°C à 40°C
Température de stockage	De -5°C à 50°C
Humidité relative	De 20% à 80%
Dimensions produit (LxlxH)	170x170x45mm
Poids produit	39 g
Garantie	1 an