

SMART CRYSTAL™ CINEMA HORIZONTAL

Горизонтальный поляризационный модуль для пассивного 3D



Компактный, легкий и мощный

- Универсальный монтажный кронштейн для монтажа в заданных условиях
- Защита панели от пыли и повреждений во время показа в режиме 2D
- Симметричное крепление и удобная настройка.
- Высокое качество изображения сохраняется с любого места в зале относительно экрана
- Проверено голливудскими студиями
- Система разработана и оптимизирована для кинопоказа с высокой частотой кадра (абсолютно комфортное HFR)
- Лучшая в своем классе световая отдача (LEF 18%) с проектором до 7 кВт
- Надежность обеспечивается 3-летней гарантией и дополнительным продлением на два года.
- Разработан и спроектирован в Европе.



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Recommended installation

Тип проектора	D-Cinema 3xDLP
Максимальная мощность лампы	7 кВт / 32 000 люмен
Экран	2,4 минимальное усиление
Совместимость с 3D очками	Пассивные очки и Clip-он с круговой поляризацией

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светопропускание	42%
Стереоскопический контраст	100:1
Технология	«Surface Switching»

СОВМЕСТИМОСТЬ

3D проекторы

DCI*	Да
3xDLP	Да
DILA (JVC, DreamVision, Wolf Cinema)	Да
SXRD (Sony, Mitsubishi...)	Нет
3xLCD (Epson, Panasonic...)	Нет
Короткое фокусное расстояние	Да

3D sources

GPIO 37 (3D Cinema)	Да
GPIO 15	Да
BNC	Да
VESA DIN-3	Да (Дополнительный кабель)

Frame rates

96 Hz HFR & Home Cinema 3D	Да
120 Hz Sport HFR & 3D-Ready™	Да
144 Hz Triple Flash 3D Cinema	Да
192 Hz Dual Flash HFR	Да
240Hz	Да

* Barco, Christie, Cinemeccanica, Kinoton, Nec

СОВМЕСТИМОСТЬ

Оптика

Активная поверхность	171 x 116mm
Остаточный свет (LEF)	18%
Модификация (90%)	1200µs
Время задержки	0µs

Энергия

Питание	110-240v AC 50/60Hz
Consumption	<40mA AC / 220V

Сертификаты

CE	Да
ROHS	Да

Квалификация

Disney	Да
--------	----

Технические характеристики

Рабочая температура	от +10°C до +50°C
Температура хранения	от -5°C до 50°C
Относительная влажность	от 20% до 80%
Product dimensions (LxWxH)	302 x 228 x 75 мм
Вес продукта	6 кг
Гарантия	3 года, опциональное продление на 2 года

УПАКОВКА / РАСФАСОВКА

Составляющие

SmartCrystal™ Cinema Horizontal
Кабель питания Europe
Кронштейн
Кабель питания US
Кабель BNC/BNC
Кабель BNC/SUB-D37
Руководство пользователя
Брошюра «Быстрый старт»

Вес и габариты

Размер упаковки (ДхШхВ)	N/A
Вес упаковки	N/A
Номер артикула	VPSP-05000



www.volfoni.com

