

SMART CRYSTAL™ CINEMA VERTICAL

Поляризационный модуль для пассивного 3D



Full Comfort
HFR

Наилучшее качество изображения среди пассивных технологий 3D

- Легко устанавливается и подключается к цифровому проектору
- Легко транспортировать с одного зала в другой, благодаря платформе на колёсах
- Безопасное хранение в режиме 2D от ударов и пыли
- Для серебряных экранов шириной до 20 метров
- Проверено голливудскими студиями
- Разработан и оптимизирован для высокочастотного контента (полный комфорт HFR)
- Лучшая в своем классе световая отдача (LEF 18%) с проектором до 7 кВт
- Надежность обеспечивается 3-летней гарантией и дополнительным продлением на два года
- Разработано и спроектировано в Европе



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Recommended installation

Количество мест	N/A
Тип проектора	D-Cinema 3xDLP
Максимальная мощность лампы	7 кВт / 32 000 люмен
Экран	2,4 минимальное усиление
Совместимость с 3D очками	Пассивные очки и Clip-on с круговой поляризацией

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светопропускание	42%
Стереоскопический контраст	100:1
Технология	«Surface Switching»

СОВМЕСТИМОСТЬ

3D проекторы

DCI*	Да
3xDLP	Да
DILA (JVC, DreamVision, Wolf Cinema)	Да
SXRD (Sony, Mitsubishi...)	Нет
3xLCD (Epson, Panasonic...)	Нет
Короткое фокусное расстояние	Да

3D sources

GPIO 15	Да
GPIO 37(3D Cinema)	Да
VESA DIN-3	Да (Дополнительный кабель)
BNC	Да

Frame rates

96 Hz HFR & Home Cinema 3D	Да
120 Hz Sport HFR & 3D-Ready™	Да
144 Hz Triple Flash 3D Cinema	Да
192 Hz Dual Flash HFR	Да
240 Hz	Да
Двойной просмотр	N/A

* Barco, Christie, Cinemeccanica, Kinoton, Nec

СОВМЕСТИМОСТЬ

Оптика

Активная поверхность	137 x 258 мм
Остаточный свет (LEF)	18%
Модификация (90%)	1200µs
Время задержки	0µs до-1000µs

Энергия

Питание	110-240v AC 50/60Hz
Consumption	<100 mA DC

Сертификаты

CE	Да
ROHS	Да

Квалификация

Disney	Да
--------	----

Технические характеристики

Рабочая температура	от +10°C до +50°C
Температура хранения	от -5°C до 50°C
Относительная влажность	от 20% до 80%
Product dimensions (LxWxH)	570 x 340 x 1133 мм
Вес продукта	45 кг
Гарантия	3 года, опциональное продление на 2 года

УПАКОВКА / РАСФАСОВКА

Составляющие

- SmartCrystal™ Cinema Vertical
- Кабель питания Europe
- Кабель питания US
- Кабель BNC/BNC
- Кабель BNC/SUB-D37
- Кабель BNC/SUB-D15
- Инструкция по применению

Вес и габариты

Размер упаковки (ДхШхВ)	810 x 640 x 1040 мм
Вес упаковки	51 кг
Номер артикула	VPSP-02000



www.volfoni.com

