

SMARTCRYSTAL™ CINEMA NEO

Поляризационный модулятор для технологии пассивного 3D



Full Comfort
HFR

3 YEAR
WARRANTY



Компактный, легкий и мощный

- Универсальное настенное крепление для простых установок
- В режиме 2D панель защищена от пыли и механического воздействия
- Симметричный монтаж и удобные "boothless" настройки
- Высокое качество 3D-изображения с любого положения сидения в зале
- Разработан и оптимизирован для контента высокой частоты кадров (полный комфорт HFR)
- Лучшая в своем классе эффективность света (18%) с проекторами мощностью до 7 кВт
- Разработан и спроектирован в Европе



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Требования к установке

Тип Проектора	D-Cinema 3xDLP
Максимальная мощность лампы	7 kW / 32 000 люменов
Экран	Серебро - 2,4 минимальный коэффициент отражения
Совместимые очки	пассивные 3D-очки (циркулярные поляризационные очки)

Общие технические условия

Светопропускание	42%
Стереоскопический контраст	100:1
Технология	Pi-Cell

СОВМЕСТИМОСТЬ

3D проекторы

DCI*	да
3xDLP	да
DILA (JVC, DreamVision, Wolf Cinema)	да
SXRD (Sony, Mitsubishi...)	нет
3xLCD (Epson, Panasonic...)	нет
С малым фокусным расстоянием	да

3D источники

GPIO 37 (3D Cinema)	да
GPIO 15	да
BNC	да
VESA DIN-3	да (дополнительный кабель)

Частота кадров

96 Hz HFR & Home Cinema 3D	да
120 Hz Sport HFR & 3D-Ready™	да
144 Hz Triple Flash 3D Cinema	да
192 Hz Dual Flash HFR	да
240Hz	да

* Barco, Christie, Cinemeccanica, Kineton, Nec
 ** 18% LEF с пассивными 3D очками Volfoni



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптические

Активный размер окна поляризации	171 x 116mm
Оптическая эффективность света (LEF)	18%**
Время гашения (90% переход)	350µs
Задержка	0µs

Мощность

Электропитание	110-240v AC 50/60Hz
Потребляемая мощность	<40mA AC / 220V

Сертификаты

CE	да
ROHS	да

Транспортировка

Рабочая температура	+10°C to +40°C (50°F to 122°F)
Температура хранения	-5°C to +50°C (23°F to 122°F)
Относительная влажность	от 20% to 80%
Размеры продукта (ДхШхВ)	380 x 254 x 77 мм (15 x 10 x 3 дюйма)
Вес продукта	6 кг (13.2 lbs)
Гарантия	3- года

УПАКОВЫВАНИЯ

Комплектация

SmartCrystal™ Cinema NEO
Крепление
Кабель электропитания
BNC/BNC кабель
BNC/SUB-D37 кабель
BNC/SUB-D15 кабель
Руководство пользователя
Быстрый старт

Вес и размеры

Размеры упаковки (ДхШхВ см)	42 L x 32 W x 25 H
Вес	8кг брутто
Артикул	VPSP-11100

